

VALORACION DE ARCILLAS CON AZUL DE METILENO

Equipos para la valoración de arcillas por medio del azul de metileno, según norma UNE EN 933-9

10.0075

Agitador eléctrico de 25 a 2000 rpm con indicador digital de la velocidad

UNE EN 933-9

Especificaciones:

- Volumen máximo de agua en agitación: 20 litros
- Rango de velocidad regulable: 25 a 2000 rpm
- Par máximo: 75 ncm
- Consumo: 50 vatios
- Diámetro eje portavarillas : 0-10 mm

Notas

Excluida la varilla de agitación y otros accesorios.

Accesorios Opcionales

10.0079

Varilla doble aspa para agitador **10.0075** y **10.0070**

10.0077

Pie soporte con barra y nuez de fijación para agitador

10.2798

Pinza doble para bureta con nuez

10.2824

Soporte con doble plato para bureta, varilla en acero inoxidable de 600 mm de longitud y 10 mm diámetro

10.8302

Bureta de 50 ml, clase A. Division 1/10. Error de ± 0.05 ml. Llave de vidrio recta, con franja

10.3544

Papel de filtro plano y redondo de 110 mm de diametro. Banda negra. Paquete de 100 filtros

10.7902

Varilla de vidrio macizo de 300 x 8 mm de diametro

10.7941

Vaso de pppo f/b con pico de 600 cc de capacidad

10.1310

Cronometro digital en 1/100 segundos y capacidad 10 h

10.3198

Azul de metileno del 99 % envase de 100 g

10.3137

Agua pa. ACS E-5000

10.6168

Vaso de plastico tpx de 600 cc forma baja

10.7042

Matraz de vidrio de 1 litro

